



IMG_2584.jpeg



IMG_2585.jpeg







IMG_2588.jpeg





AVERTISSEMENT

RISQUE DE RETOURNEMENT!
Ne laissez jamais le poids total à soulever excéder la capacité de levage d'une excavatrice.

MODELE
VIO50-6 EXCAVATEUR

LEVAGE POINT HAUTEUR h (m)	(1) RAYON DE LEVAGE - R _L (mm)	(2)
h (m)	CLASSIFICATION DES CAPACITES DE LEVAGE PAR TOUTEMENT LARGE D'ANGLES - R _L (mm)	CLASSIFICATION
MAX	197.5 (6000)	MAX
197.5 (6000)	2485 (1800)	2290 (1840)
191.1 (5825)	2350 (1670)	2150 (1700)
184.7 (5715)	2215 (1530)	2015 (1560)
178.3 (5605)	2080 (1390)	1880 (1510)
171.9 (5495)	1945 (1250)	1745 (1430)
165.5 (5385)	1810 (1110)	1610 (1350)
159.1 (5275)	1675 (970)	1475 (1210)
152.7 (5165)	1540 (830)	1340 (1070)
146.3 (5055)	1405 (690)	1205 (930)
140.0 (4945)	1270 (550)	1070 (790)
133.6 (4835)	1135 (410)	935 (650)
127.2 (4725)	1000 (270)	800 (510)
120.8 (4615)	865 (130)	665 (370)
114.4 (4505)	730 (0)	530 (230)
108.0 (4395)	595 (0)	395 (90)
101.6 (4285)	460 (0)	260 (0)









IMG_2596.jpeg



IMG_2597.jpeg









IMG_2605.jpeg



IMG_2561.jpeg















IMG_2568.jpeg





IMG_2570.jpeg



IMG_2571.jpeg





IMG_2573.jpeg



IMG_2576.jpeg







IMG_2581.jpeg





AVERTISSEMENT
RISQUE DE BRULURES
CONTENU SOUS PRESSION
Ne jamais relâcher la pression dans le cylindre
Ne JAMAIS ouvrir le vase de vase d'un tout
Le non-respect de cette consigne peut entraîner
un accident mortel ou des blessures graves.









IMG_2599.jpeg





IMG_2601.jpeg













