

514 kg ou 1133 lb.

PNEU	DIMENSIONS	PRESSIION DES PNEUS À FROID
AVANT	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA
ARRIÈRE	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA
DE SECOURS	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA

VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

M  
0  
6  
1  
7  
4  
8

FLEINS ET LES

Cargo carrying capacity:	514
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 151 Hot: 75
Mass of waste water tank	Full: 452

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR **FOREST RIVER, INC.** DATE **06/20/2022** **WDT42FLDL**  
 GVWR/PNBV **6223** KG ( **13720** LB)  
 GAWR(EACH AXLE) /PNBE(CHAQUE ESSEU) **2722** KG ( **6000** LB)  
 TIRES/PNEU **ST235/80R16/E** RIMS/JANTE **16X6.0J**  
 COLD INFL PRESS/PRESS. DE GONFL A FROID **552** KPA ( **80** PSI/PC)

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

VIN/N.I.V. : **4X4TWD823NM061748** TYPE/TYPE **TR/REM** COUPLER SIZE/TAILLE DU COUPLEUR

Entrepreneur



### TIRE AND LOADING INFORMATION

The combined weight of cargo should never exceed 514 kg or 1133 lbs.

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE
FRONT	ST235/80R16/E	80 PSI / 552 KPA
REAR	ST235/80R16/E	80 PSI / 552 KPA
SPARE	ST235/80R16/E	80 PSI / 552 KPA

SEE OWNER'S  
MANUAL FOR  
ADDITIONAL  
INFORMATION

W  
D  
M  
0  
6  
1  
7  
4  
8



### RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 514 kg ou 1133 lb.

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS À FROID
AVANT	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA
ARRIÈRE	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA
DE SECOURS	ST235/80R16/E	80 LB/PO2 / 552 KPA

VOIR LE MANUEL  
DE L'USAGER  
POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS

W  
D  
M  
0  
6  
1  
7  
4  
8

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR FOREST RIVER, INC.

DATE 06/20/2022

WDT42FL

GVWR/PNV 6223 KG (13720 LB)

GVWR REACT AXLE / PNBE (CHAQUE ESSEU) 2722 KG (6000 LB)

TIRE / PNEU ST235/80R16/E RIMS/JANTE 16X6.0J

COLD TIRE PRESS / PRESS. DE GONFL. À FROID 552 KPA / 80 PSI

ENTRUST









20260406\_150114.jpg



20260406\_150119.jpg



20260406\_150125.jpg



20260406\_150131.jpg



Forest River, Inc.  
CARB 93120 P2 and  
TSCA Title VI  
Compliant  
FRZ-035\_A

**ATION**

exceed

SEE OWNER'S  
MANUAL FOR  
ADDITIONAL  
INFORMATION

W  
D  
M  
0  
6  
1  
7  
4  
8



**4X4TWD823NM061748**

DRY WEIGHT: 12030 LBS  
RECREATIONAL VEHICLE OVERALL  
LENGTH 41'7" AS MANUFACTURED

**CHARGEMENT**

dépasser

VOIR LE MANUEL  
DE L'USAGER

W  
D  
M  
0  
6  
1  
7

**RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY  
CAPACITÉ DE CHARGEMENT DE LA REMORQUE DU VÉHICULE RÉCRÉATIF**

CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER  
TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY

CAPACITÉ DE CHARGEMENT EST CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D'EAU DOUCE  
PLEINS ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USEES VIDES

Cargo carrying capacity:	514 KG	Capacité de chargement:	514 KG
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 151 KG Hot: 75 KG	Calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins	Froide: 151 KG Chaude: 75 KG





20260406\_150229.jpg





20260406\_150244.jpg



20260406\_150303.jpg









20260406\_150819.jpg





20260406\_150823.jpg



20260406\_150828.jpg









20260406\_150907.jpg



Entrepreneur



20260406\_150918.jpg



20260406\_150922.jpg



20260406\_150927.jpg



20260406\_150929.jpg



20260406\_150932.jpg







20260406\_150939.jpg





20260406\_151015.jpg





20260406\_151030.jpg



20260406\_151034.jpg





20260406\_151040.jpg





20260406\_151049.jpg







20260406\_151053.jpg



20260406\_151056.jpg





20260406\_151108.jpg





20260406\_151112.jpg





20260406\_151313.jpg





20260406\_151318.jpg



20260406\_151331.jpg



20260406\_151348.jpg



IMG\_6841.jpeg



Entrepreneur