



























20260320_112501.jpg















TIRES AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

The weight of the cargo should never exceed 4604 kg or 10150 lbs.
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 4604 kg ou 10150 lbs.

TIRES PNEUS	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS À FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT AVANT	ST235/80R16G	758 KPA / 110 PSI	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS NN-337-CA
REAR ARRIÈRE	ST235/80R16G	758 KPA / 110 PSI	
SPARE DE SECOURS	NONE	NONE	

MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: N&N REMORQUES INC. DATE: 08-2022

GVWR / PNBV 6804 KG (15000 LB)
GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU) 3402 KG (7500 LB)
TIRE/PNEU ST235/80R16G RIM/JANTE 16X6
COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID 758 KPA (110 PSI/LPC) SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. ~CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N./N.I.V.: 2NEG214B9PN035235 TYPE/TYPE: TRAILER TRAV/REM

2NEG214B9PN035235
2NEG214B9PN035235
2NEG214B9PN035235
2NEG214B9PN035235
2NEG214B9PN035235













