

IMG_7766.jpeg





IMG_7768.jpeg



IMG_7770.jpeg





IMG_7772.jpeg



IMG_7773.jpeg



IMG_7774.jpeg





IMG_7776.jpeg



IMG_7777.jpeg



IMG_7778.jpeg



IMG_7779.jpeg



IMG_7780.jpeg





IMG_7787.jpeg



IMG_7785.jpeg



IMG_7757.jpeg



IMG_7758.jpeg



IMG_7759.jpeg



IMG_7760.jpeg



IMG_7761.jpeg



IMG_7762.jpeg



IMG_7763.jpeg





IMG_7765.jpeg



IMG_7782.jpeg



IMG_7785.jpeg



IMG_7786.jpeg



IMG_7788.jpeg







DATE: 6/3/2021 MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: KEYSTONE RV COMPANY
 2642 HACKBERRY DRIVE
 GOSHEN, IN 46526
 V.I.N./N.I.V.: 4YDT29D28M7251818 TYPE: TRAREM MODEL: H29DF521

UNLOADED VEHICLE WEIGHT: 3257 KG / 7180 LB
 GVWR / PNBV: 4391 KG / 9680 LB
 GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU): 1996 KG / 4400 LB
 TIRE / PNEU: ST225/75R15D
 RIMS/JANTE: 15x6
 COLD INFL. PRESS./PRESS. DE GONFL. A FROID: 448 KPA / 65 PSI/LPC - SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

ALL WEIGHTS ARE APPROXIMATE.
 CARGO-CARRYING CAPACITY: 953 KG / 2101 LB
 CALCULATED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL
 COLD: 140 KG HOT: 23 KG
 AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY
 MASS OF WASTE WATER TANKS FULL: 409 KG / 902 LB
 CAPACITE DE CHARGEMENT: 953 KG / 2101 LB
 CALCULEE AVEC LES RESERVOIRS D'EAU DOUCE PLEINS:
 FROID: 140 KG CHAUD: 23 KG
 ET LES RESERVOIRS D'EAUX USEES VIDES
 MASSE DES RESERVOIRS D'EAUX USEES PLEINS: 409 KG / 902 LB

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED 1116 KG OR 2450 LBS. LE POIDS DE CHARGEMENT NE DEVRAIT JAMAIS EXCEDER 1116 KG OU 2450 LBS.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	MAX. TIRE PRESSURE / PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT / AVANT	ST225/75R15D	448 KPA / 65 PSI
REAR / ARRIERE	ST225/75R15D	448 KPA / 65 PSI
SPARE / DE SECOURS	ST225/75R15D	448 KPA / 65 PSI

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION. VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

Keystone RV Company
 Jun 2021
 TSCA Title VI Compliant

image.jpg

