

IMG_9644.jpeg



IMG_9645.jpeg



IMG_9646.jpeg



IMG_9647.jpeg



IMG_9649.jpeg



Forest River

IMG_9650.jpeg



IMG_9651.jpeg



IMG_9652.jpeg



ET

IMG_9653.jpeg



Forest River

IMG_9654.jpeg



IMG_9655.jpeg



IMG_9656.jpeg





IMG_9677.jpeg



IMG_9676.jpeg



IMG_9673.jpeg



IMG_9658.jpeg



IMG_9659.jpeg



IMG_9660.jpeg



IMG_9661.jpeg



IMG_9662.jpeg



IMG_9663.jpeg



IMG_9664.jpeg



IMG_9666.jpeg



IMG_9667.jpeg



IMG_9668.jpeg



IMG_9672.jpeg



IMG_9674.jpeg



IMG_9675.jpeg



IMG_9665.jpeg



IMG_9669.jpeg



RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY
 Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de récréation

CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY
 Capacité de chargement est calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eaux usées vides

Dry weight/Poids Sec:	1571 KG	VIN/NV:	4X4TSM16MY009712
Cargo carrying capacity:	467 KG	Capacité de transport de chargement:	467 KG
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 143 KG Hot: 23 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins	Froid: 143 KG Chaud: 23 KG
Mass of waste water tank full:	226 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées pleins:	226 KG

TIRE AND LOADING INFORMATION

The combined weight of Cargo should Never Exceed: **628 Kgs or 1384 Lbs**

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT	ST225/75R15/D	65 PSI / 448 KPA	
REAR			
SPARE	ST225/75R15/D	65 PSI / 448 KPA	

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Le poids du chargement ne doit jamais dépasser **628 Kgs or 1384 Lbs**

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS A FROID	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
AVANT	ST225/75R15/D	65 lb/ps2 448 KPA	
ARRIERE			
DE SECOURS	ST225/75R15/D	65 lb/ps2 448 KPA	

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: **FOREST RIVER, INC.** DATE: **05/20/2021**

VIN/NV: **4X4TSM16MY009712** SMT179DBK SMY009712

GROSS/NET WT: **2207 KG 4865 LB** TYPE/TYP: **TRA/REM**

COUPLER SIZE: **5**

CAVARIANTE	TIRE/PNEU	RINGIANTE	COLD INFL. PRESSURE DE SERVIC A FROID
FRONT/AVANT	1996 KG 4400 (LB)	ST225/75R15/D	15X6.0J 448 PSI - SINGLE DUAL 65 PSI/PSI
INTERM/INTERM	0 KG 0 (LB)		0 PSI - SINGLE DUAL 0 PSI/PSI
REAR/ARRIERE	0 KG 0 (LB)		0 PSI - SINGLE DUAL 0 PSI/PSI

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LES SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

IMG_9643.jpeg



