

EM FW30+5LHT30HR40

Société de l'assurance automobile Québec  6587 03 (2023-04) 600141  
 3000581973  
 Vignette de conformité

Date	Années							Mois											
Début	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fin	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

# SPECIFICATIONS


**SPOKE WHEELS**  
**EN RIM NUTS ONE QUARTER**  
 SEQUENCE SHOWN

**8 ON 275mm STUD HUBS**  
**10 ON 285.75mm STUD HUBS**  
**FOR HUB-PILOTED DISC-WHEELS**  
**USE TORQUE DRY:**

[www.dexteraxle.com](http://www.dexteraxle.com)

205-00 Rev.K


**MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :** K-TRAIL  
**DATE :** 01/2022 **GVWR / PNBV :** 15422 KG (34000 LB) **COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONFL. À FROID**  
**GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU)** **TIRE / PNEU** **RIM / JANTE** **KPA (PSI / LPC)**  
 6804 KG (15000 LB) **ST215/75/R17.5 (H)** **17.5 X 8J** **862 KPA (125 PSI) DUAL**  
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE-SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VEHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION  
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE  
**V.I.N./N.I.V.** **2RYKFPP24NM033133** **TYPE :** TRA / REM **FW30+5LHT30HR40**



**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**  
 The weight of cargo should never exceed **10,734** kg or **23,665** lbs.  
 Le poids du chargement ne doit jamais dépasser **10,734** kg ou **23,665** lbs.  

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID
FR/AV	ST215/75/R17.5 (H)	862 KPA (125 PSI)
INT/INT	NONE/AUCUN	
RR/AR	ST215/75/R17.5 (H)	862 KPA (125 PSI)
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN	

**SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION. VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.**  
**2RYKFPP24NM033133**

Société de l'assurance automobile Québec **6587 03 (2023-04)**  
**300058**  
**Vignette de conformité**  

Date	Années								Mois													
Début	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Fin	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8



**TORQUE SPECIFICATIONS**

EN

6804 KG (15000 LB) ST215/75/R17.5 (H) 17.5 X 8J 862 KPA (125 PSI) DUAL  
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE-SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION  
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE ABOVE  
 V.I.N./N.I.V. **2RYKFPP24NM033133** TYPE : TRA / REM **FW30+5LH7**

**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should never exceed 10,734 kg or 23,665 lbs.  
 Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 10,734 kg ou 23,665 lb.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID
FR/AV	ST215/75/R17.5 (H)	862 KPA (125 PSI)
INT/INT	NONE/AUCUN	
RR/AR	ST215/75/R17.5 (H)	862 KPA (125 PSI)
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN	

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION. VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

2RYKFPP24NM033133



## TORQUE SPECIFI

**10 STUD HUBS**  
**FOR BALL SEAT MOUNTED DISC-WHEELS**  
**RECOMMENDED TORQUE DRY:**

**SPOKE WHEELS**  
**TIGHTEN RIM NUTS ONE QU**  
**TURN AT A TIME IN SEQUENCE**

ELECTRE

20260513\_144530.jpg



20260513\_144533.jpg



20260513\_144542.jpg



20260513\_144544.jpg



20260513\_145315.jpg



20260513\_145325.jpg



20260513\_145328.jpg



20260513\_145333.jpg







20260513\_145343.jpg



20260513\_145347.jpg



ET

20260513\_145353.jpg



20260513\_145400.jpg



20260513\_145406.jpg



ENTRUCKEN

20260513\_145412.jpg



20260513\_145415.jpg



20260513\_145417.jpg



20260513\_145421.jpg

